

ZL Proximity Protokoll Security 2k

Art.-Nr. 501552

Seite 1 von 3



Dieser zuverlässige und robuste Zylinder steht für Sicherheit, Kontrolle und Komfort beim Zutritt. Er wurde speziell für den Einsatz an Paniktüren mit automatischer Rückstellung der Schließnase entwickelt. Die Bedienung erfolgt über den auslesegeschützten ABUS Seccor Chip-Schlüssel. Die Protokoll- und Zeitfunktion ermöglicht die Speicherung von Ereignissen und die Vergabe von Rechten in Abhängigkeit von Uhrzeit oder Wochentag. Der Zylinder verfügt über eine zusätzliche Panzerung für noch mehr Schutz bei Einbruchsversuchen. Dank seiner Proximity-Ausstattung gewährt er kontaktlose Bedienung für eine schnelle und einfache Zutrittskontrolle. Es können bis zu 2.000 Schließmedien eingelernt werden.

Technologien

- Elektronischer Zylinder mit Chip- Schlüsselleser
- Innenliegende Mechanik und Elektronik für maximale Robustheit
- Einfache Installation ohne Bohrung für leichte Nachrüstung
- Stufenlose Längen Anpassung durch Profilzylinder-Adapter
- Akustische Signalisierung
- Protokoll- und Zeitfunktion
- Zusätzlicher Leser für kontaktlose Transponder
- Anzahl Schließmedien: maximal 2.000
- Hoher Manipulationsschutz am Zylinder durch ABUS Security Aufbohrschutz

Technische Daten - ZL Proximity Protokoll Security 2k

| | |
|-------------------------------|--|
| Ablängen der Achse nach Außen | 15 - 66 mm mm |
| Ablängen der Achse nach Innen | 15 - 61 mm mm |
| Abmessungen | Außenseite: 125 x 38 x 41 mm (L x B x T), Innenseite: 96 x 38 x 49 mm (L x B x T) mm |

ZL Proximity Protokoll Security 2k

Art.-Nr. 501552

Seite 2 von 3

Technische Daten - ZL Proximity Protokoll Security 2k

| | |
|-------------------------------|---|
| Anzahl Zyklen/Batterie | 50.000 |
| Artikel-Kurzbezeichnung | ZL-LPxA-SP-10-2k |
| Aufbohrschutz | Security |
| Batterie - Typ | CR2 |
| Breite Außenseite | 32 mm |
| Breite Innenseite | 38 mm |
| Einsatzbereiche | Türen mit PZ-Einsteckschloss (kein Freilauf) |
| Elektronik | Standard protokollierend 2k |
| Ereignisspeicher | 1000 |
| Farbe | Edelstahl |
| Jahresprofile | 6 |
| Kombi-Code | Nein |
| Komfortverriegelung | Ja |
| Lesertyp | Chipschlüssel- und Proximity-Leser |
| Länge Außenseite | 125 mm |
| Länge Innenseite | 96 mm |
| Längenanpassung | ja, durch Ablängen der Achse stufenlose Anpassung |
| Material | Zinkdruckguss |
| Max. Anzahl Schließmedien | 2000 |
| Max. Betriebstemperatur Außen | 60 °C |
| Max. Betriebstemperatur Innen | 60 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 80 % |
| Min. Betriebstemperatur Außen | -20 °C |
| Min. Betriebstemperatur Innen | -10 °C |
| Nettogewicht | 0,646 kg |
| Notstromversorgung | ESE (siehe allgemeines Zubehör) |
| Permanent Zutritt | Ja |
| Programmierung | Per Prog-ACS oder PELT + Prog-ACS oder SKM |
| Protokoll- und Zeitfunktion | Ja |
| Schließmedien | ABUS Chipschlüssel, T-Prox/K-Prox |
| Schutzart IP Außen | 44 |
| Schutzart IP Innen | 44 |
| Signalisierung | Akustisch |
| Spannungsversorgung DC | 3 V |
| Sprache Anleitung | DE |

ZL Proximity Protokoll Security 2k

Art.-Nr. 501552

Seite 3 von 3

Technische Daten - ZL Proximity Protokoll Security 2k

| | |
|--------------------------------|--|
| Sprache OSD | Deutsch |
| Sprache Verpackung | DE |
| Tiefe Außenseite (inkl. Knauf) | 41 mm |
| Tiefe Innenseite (inkl. Knauf) | 49 mm |
| Umweltbedingungen | Temperatur min./ max.: -10/ 60, max. Luftfeuchtigkeit: 80% |
| Wochenprofile | 30 |
| ZAAP | Nein |
| Öffnungszeit einstellbar | Nein |