

# ABUS Smart Security World WLAN Innen Schwenk-/Neige-Kamera

Art.-Nr. PPIC32020

Seite 1 von 3



Gegensprechen, schwenken & neigen ganz einfach per App

Die ABUS Smart Security World WLAN Schwenk-/Neige-Kamera mit Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsicht (Reichweite abhängig vom Einsatzort) sorgt immer für brillante Bildqualität und vollen Überblick.

Der Aufnahmebereich der Kamera ist über die kostenfreie App2Cam Plus steuerbar und verfügt über einen Schwenkbereich (rechts-links) von 270° und einen Neigebereich (hoch-runter) von 90°. Eine Besonderheit dieser Kamera ist die Gegensprechfunktion. Damit eignet sie sich zur Überwachung im Innenbereich oder beispielsweise auch als Babyphone.

Bedienung und Zugriff auf diese Kamera erfolgen ausschließlich über die App - ganz ohne PC, Web-Browser oder zusätzliche Software. Auf Wunsch werden Sie per E-Mail oder Push-Benachrichtigung über Vorfälle informiert und können einen Schnappschuss erstellen oder auf die dazugehörigen Videobilddaten per App zurückgreifen. Bewegungen innerhalb des Sichtfelds der Kamera lösen eine Aufzeichnung auf die microSD-Karte aus (max. 128 GB, Zubehör). Über die App haben Sie außerdem jederzeit Zugriff auf das Bildmaterial. Das Netzwerk wird durch die komprimierte Datenübermittlung kaum belastet.

Die ABUS Smart Security World WLAN Schwenk-/Neige-Kamera ist Teil der Smart Security World und bei Bedarf voll in die Smartvest Funk-Alarmanlage integrierbar.

## Technologien

- Zur effektiven Rundum-Überwachung im Innenbereich mit Schwenk-/Neige- und Gegensprechfunktion
- Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion für brillante Bildqualität
- Steuerbar per App mit 270° Schwenk- und 90° Neigebereich
- Integriertes Mikrofon und Lautsprecher zum Gegensprechen per App
- Kamerabewegung auf 3 individuell konfigurierte Positionen schnell und einfach steuerbar (3 Preset-Positionen)
- Geführte Schritt-für-Schritt-Installation per App (iOS, Android)

# ABUS Smart Security World WLAN Innen Schwenk-/Neige-Kamera

Art.-Nr. PPIC32020

Seite 2 von 3

- Aufzeichnung auf SD-Karte mit bis zu 128 GB (Zubehör)
- Direkte Benachrichtigung über E-Mail und Push-Service sowie automatische Aufzeichnung bei eingerichteter Bewegungserkennung
- Geringe Belastung des Netzwerks dank starker Datenkompression (H.264 High Profile Kompression)

## Technische Daten - ABUS Smart Security World WLAN Innen Schwenk-/Neige-Kamera

Abmessungen	(B x L x H) 115 x 92 x 118 mm
Alarmierung	Push-Benachrichtigung / E-Mail
Anzahl Preset	3
Audio Bitrate	16 Kbit/s
Auflösung	2 MP
Auflösungsmodi	Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p)
Aufnahmemodi	Manuell / Bewegungserkennung
Basis Ereignis	Software + Bewegungsmaske
Bauform	PTZ
Bildaufnehmer	1/2,7" CMOS
Brennweite	4 mm
Bruttogewicht	0,85 kg
Farbe	weiß
Frequenzbereich	2,400 –2,485 GHz
Funkreichweite	(Je nach Installation) 20 - 50 m
Funktionen	Gegensprechen (2-way Audio), Nachtsicht, Schwenk-neigbar, Zoom
Gehäusematerial	Kunststoff
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	3
Horizontaler Blickwinkel	90 °
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	12 m
IR-Schwenkfilter	Ja
Kanalbreite	20 MHz
Kompatibel zu	Smartvest / SmartFriendsBox
Kompatibel zu Secoris	Nein
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Kompatibilität	Smartvest Funk-System
Lautsprecher	Ja
Leistungsaufnahme	4,5 W
Max. Auflösung @ Bildrate	Full HD (1080p) @ 20fps
Max. Betriebstemperatur	50 °C

# ABUS Smart Security World WLAN Innen Schwenk-/Neige-Kamera

Art.-Nr. PPIC32020

Seite 3 von 3

## Technische Daten - ABUS Smart Security World WLAN Innen Schwenk-/Neige-Kamera

Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	20
Mindestbeleuchtung (Farbe)	1 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Mit App steuerbar	Ja
Nettogewicht	0,34 kg
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Netzwerkanschluss	RJ-45 Buchse (10/100 Mbit/s)
Netzwerkanschluss WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
Optische Wellenlänge	850 nm
PSTI Konformität erforderlich	Ja
PSTI Konformität gegeben	Nein
Schwenk-/Neigebereich	270° Horizontal / 90° Vertikal
Sendeleistung	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Sensibilität	-90 dBm
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Spannungsversorgung DC	5 V
Speichermedium	Micro-SD (128GB)
Speicherung	Micro SD-Karte
Standort	Innenraum
Steckertyp	DC-Stecker: 3,5 x 1,35mm
Stromversorgung	Netzteil
Tag-/Nachtumschaltung	Auto
Technologie	Netzwerk
Verschlüsselung	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Vertikaler Blickwinkel	45 °
Videokomprimierung	H.264
Vor-/Nachalarmspeicher	2 Sek
Weißabgleich	AWB