


# 7" PoE Touch Monitor weiß, LAN/WiFi für Türsprechanlage

Art.-Nr. TVHS20200

Seite 1 von 3



## TOTAL MODULAR: DIE VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE

Personen vor der Tür sehen, mit ihnen sprechen, die Tür öffnen. Einfach zu installieren, modular an jedes Gebäude anpassbar - und einfach bedienen am Monitor.

### Alles sehen, Gegensprechen, einfach die Tür öffnen

Der 7" Touch Monitor ist die Innenstation zur Bedienung der ModuVis Türsprechanlage. Er zeigt die Live-Bilder des Videomoduls (und weiterer Kameras) an und erlaubt das Gegensprechen in hoher Sprachqualität. Per Touch wird die Tür geöffnet - über den am Videomodul angeschlossenen Türöffner (Türsummer). Der Monitor verfügt über einen internen Speicher (microSD) zur Aufzeichnung von Szenen.

### Bedienkomfort lokal & unterwegs: per Monitor & App

Die Bedienung erfolgt wahlweise über den stationären Touch Monitor oder mobil auf dem Smartphone/Tablet mittels ABUS Link Station App.

### IP-Installation (PoE, WLAN)

Die Kommunikation zwischen PoE Monitor, Videomodul und weiteren Modulen erfolgt über das IP-Netzwerk. Der Monitor ist mittels PoE-Installation einfach verkabelt, oder per WLAN und separater Stromleitung nutzbar.

2-Draht-Variante: siehe TVHS20210.

### Total modular, umfangreich erweiterbar

Ein klarer Vorteil: Je nach Bedarf sind mit dem ModuVis System bis zu 49 Wohnparteien möglich - mit je einem Monitor je Wohnung. Das Plus an Sicherheit: Bis zu 16 IP Kameras können zur Videoüberwachung integriert und auf dem Monitor angezeigt werden. Welche Variante von Monitor und Videomodul (IP/PoE/WLAN oder 2-Draht) auch gewählt wird - die Systeme sind miteinander kompatibel.

# 7" PoE Touch Monitor weiß, LAN/WiFi für Türsprechanlage

Art.-Nr. TVHS20200

Seite 2 von 3

## Technologien

- Innenstation für das Türsprechsystem ModuVis
- Einfache Bedienung und Kommunikation in sehr guter Sprach- und Bildqualität innerhalb des Türsprechsystems
- Livebildanzeige des Video-Moduls bzw. von bis zu 16 Netzwerkkameras (IP/WLAN)
- Gegensprechen und Reagieren (z.B. Türöffnen), wenn jemand klingelt
- Aufzeichnung auf internen Speicher (erweiterbar durch microSD Karte)
- Speichern und Anzeigen von Bildern von verpassten Personen, die geklingelt haben
- Relais-Ausgang für Türöffner der Wohnungstür
- Digitaler Eingang für Etagen-Klingeltaster und Anschluss für bereits vorhandenen Türgong
- PoE Netzwerkanschluss und WLAN/WiFi
- Inkl. Wandhalterung (Befestigungsplatte)

## Technische Daten - 7" PoE Touch Monitor weiß, LAN/WiFi für Türsprechanlage

Abmessungen	200 x 140 x 15 mm
Alarmausgang	2 (2A@30VDC / 0.5A@125AC)
Alarmausgang (NO/NC)	8
Anschlüsse	1 x RJ45, 1 x DC, 8 x Alarmeingang, 2 x Alarmausgang
Anzeige	7" Touchscreen Monitor
Audio	Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
Auflösung	1.024 x 600 Pixel
Bedienung	Touch-Screen
Breite	200 mm
Höhe	140 mm
Leistungsaufnahme	6 W
Länge	15 mm
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Netzwerkanschluss	RJ45
Netzwerkanschluss LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Netzwerkanschluss WLAN	802.11b/g/n
Netzwerkkamera Protokolle	TCP/IP, RTSP
PSTI Konformität erforderlich	Ja
PSTI Konformität gegeben	Ja
PoE Standard	IEEE 802.3af
Produktsicherheitsupdates mindestens bis	2026-05-01
Spannungsversorgung DC	12 (+/-10 %) V

# 7" PoE Touch Monitor weiß, LAN/WiFi für Türsprechanlage

Art.-Nr. TVHS20200

Seite 3 von 3

---

## Technische Daten - 7" PoE Touch Monitor weiß, LAN/WiFi für Türsprechanlage

Speichermedium	Optionale microSD-Karte (max. 32 GB)
----------------	--------------------------------------