


Aufschraubschloss ASS HF PZ für Türzylinder (DIN R/L 60)

Seite 1 von 2



UNIVERSELLER EINSATZ

Massiver Stahlriegel, robuste Mechanik: Das Aufsraubschloss ASS HF verriegelt mit hebender Falle.

ABUS bietet Einsteckschlösser für vielseitige Einsatzmöglichkeiten an. Besonders geeignet in diesem Bereich sind Aufsraubschlösser. Diese werden nicht ins Innere eines Türblattes eingelassen, sondern auf einer Seite der Tür aufgeschraubt. Das ASS HF ist so ein Schloss. Es ist in der Ausführung für Türzylinder oder mit Buntbartschlüssel erhältlich. Das Schloss kann universell eingesetzt werden. Die Hebefalle, auch Schnapper genannt, hebt sich beim Betätigen des Griffs an, ermöglicht so größtmögliche Sicherheit.

Technologien

- Verzinkter Schlosskörper
- Massiver Stahlriegel
- Robuste Mechanik
- Für Türblattstärken bis 60 mm
- HF = hebende Falle
- PZ = vorgerichtet für Türzylinder
- BB = mit Buntbartschlüssel
- Im Lieferumfang sind Schließblech, Drückerpaar und Außenschild enthalten
- Außenschild und Drückerpaar: schwarz

Einsatz und Anwendung

- Universeller Einsatzbereich
- Geeignet für DIN-rechte und DIN-linke Türen und Tore

Varianten

Aufschraubschloss ASS HF PZ für Türzylinder (DIN R/L 60)

Seite 2 von 2

-
- Farbe : zink

Technische Daten - Aufsraubschloss ASS HF PZ für Türzylinder (DIN R/L 60)

Färbung	verzinkt
Gewicht	651 g
VdS anerkannt	Nein
EAN	4003318224171
Sicherheitslevel	5