

Auswerteeinheit AEBasic Aufputz

Art.-Nr. 501638

Seite 1 von 2



Die Auswerteeinheiten AEB von ABUS Security-Center sind die intelligenten Mittler zwischen Tür und Alarmanlage und stehen somit für die Erhöhung von Sicherheit und Komfort bei der Bedienung.

Technologien

- Auswerteeinheit AEBasic zur Scharf-/Unschärf-Schaltung von Einbruchmeldeanlagen
- Sperrung von Schließsystemen (CLX-/ SLT-/ ZL- Alarm AEBasic) über 3 m Funkübertragung
- Ansteuerung elektrischer Schaltfunktionen: elektrischen Türöffner, Motorschlösser, Lichttechnik etc.

Technische Daten - Auswerteeinheit AEBasic Aufputz

Abmessungen	Außenseite: 86 x 86 x 30 mm (H x B x T) mm
Anschlüsse	Stromversorgung, digitale und analoge Schnittstelle
Artikel-Kurzbezeichnung	AEB-AP
Breite	86 mm
Einsatzbereiche	Ansteuerung elektrischer Schaltfunktionen
Farbe	Weiß
Gehäuse	Aufputz
Gehäusematerial	Kunststoff
Höhe	86 mm
Länge	30 mm
Material	Kunststoffgehäuse
Max. Anzahl Schließmedien	511
Max. Betriebstemperatur Außen	60 °C
Max. Betriebstemperatur Innen	60 °C

Auswerteeinheit AEBasic Aufputz



Security Tech Germany

Art.-Nr. 501638

Seite 2 von 2

Technische Daten - Auswerteeinheit AEBasic Aufputz

Max. Luftfeuchtigkeit	80 %
Min. Betriebstemperatur Außen	-10 °C
Min. Betriebstemperatur Innen	-10 °C
Nettogewicht	0,1563 kg
Programmierung	Per Prog-ACS oder SKM
Sprache Anleitung	DE
Sprache OSD	Deutsch
Sprache Verpackung	DE
Stromversorgung	Spannungsversorgung durch externe Spannungsquelle (nicht im Lieferumfang enthalten): 9 -24 V DC; Schaltleistung des Wechselrelais 24 V AC/DC, 0,3 A
Zusatzfunktionen	Bei Scharf-/Unscharf-Schaltung wahlweise: Konfiguration mit oder ohne Zustandsrückmeldung der Einbruchmeldeanlage