

# Klingeltasten-Modul (6 Tasten) für Türsprechanlage (Edelstahl)

Art.-Nr. TVHS20020S

Seite 1 von 2



## TOTAL MODULAR: DIE VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE

Personen vor der Tür sehen, mit ihnen sprechen, die Tür öffnen. Einfach zu installieren, modular an jedes Gebäude anpassbar - wie z. B. die Anzahl benötigter Klingeln.

ModuVis Sprechstelle um 6 Klingeltasten erweitern

Das Klingeltasten-Modul erweitert das ModuVis-System (Videomodul und ggf. weitere Module) um 6 Klingeltasten, z. B. zur Ausstattung eines Mehrfamilienhauses. Die Tasten sind hintergrundbeleuchtet, Blenden zur Abdeckung nicht benötigter Tasten liegen bei.

Leichte Installation

Das Klingeltasten-Modul wird einfach mit dem Video-Modul verbunden. Dieses stellt die Verbindung bzw. Kommunikation, z. B. zum ModuVis Monitor, her. Die Montage erfolgt je nach verwendetem Einbaurahmen auf oder unter Putz.

Total modular, umfangreich erweiterbar

Ein klarer Vorteil: Je nach Anzahl an Wohnungen und Bedarf vor Ort werden dem System einfach weitere Module hinzugefügt. So sind bis zu 49 Klingeln möglich (1 Videomodul mit 1 Taste plus bis zu 8 Klingeltasten-Module mit je 6 Tasten), z. B. für ein Mehrparteienhaus oder eine Wohnanlage. Je Wohnpartei wird ein ModuVis Touch Monitor zur Bedienung eingebunden.

## Technologien

- Klingeltasten-Modul für Türsprechsystem ModuVis
- Erweitert das System um 6 Klingeltasten mit Hintergrundbeleuchtung
- Inklusive Blenden für nicht benötigte Klingeltasten

# Klingeltasten-Modul (6 Tasten) für Türsprechanlage (Edelstahl)

Art.-Nr. TVHS20020S

Seite 2 von 2

- Passend für Auf- oder Unterputzrahmen
- Bis zu 8 Module in ein ModuVis-System integrierbar

## Technische Daten - Klingeltasten-Modul (6 Tasten) für Türsprechanlage (Edelstahl)

Abmessungen	98 × 99.8 × 33.7 mm
Breite	98 mm
Höhe	99,8 mm
Länge	33,7 mm
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	0,95 %
Min. Betriebstemperatur	-40 °C
PSTI Konformität erforderlich	Nein
Schutzart IP	65