



## Einfacher gehts nicht

Du suchst eine Sicherheitskamera, die ohne Internet, WLAN, Computer und Handy funktioniert? Die in Sekunden startklar und ausgesprochen einfach zu bedienen ist? Dann ist das ABUS EasyLook BasicSet genau das Richtige für dich.

Das Set besteht aus einer Überwachungskamera und einem flexiblen, kompakten 7-Zoll-Monitor. Es bietet Tag & Nacht eine zuverlässige Videoüberwachung und leistet seinen Dienst ohne Internet/WLAN, ohne App und ohne separate Geräte wie ein Smartphone. Eine praktische Lösung für Jung und Alt, denn beide Set-Komponenten benötigen lediglich Strom; die Videodaten und Einstellungen werden sicher verschlüsselt und schnell per Funk übertragen. Das Set ist jederzeit auf bis zu 4 Kameras erweiterbar.

Ist ein unerwünschter Eindringling zu Gange, oder steht einfach der Paketbote vor der Tür? Die clevere Bewegungserkennung der Kamera erfasst je nach Bedarf zuverlässig Personen und Tiere, oder ausschließlich Personen. Der Monitor gibt daraufhin ein Signal und zeigt dir direkt das Geschehen. Den Bildschirm schlicht antippen - schon lässt sich per Kamera gegensprechen, sodass im Zweifel die Haustür geschlossen bleiben kann. Übrigens: Unwichtige Bewegungen von z. B. Blättern im Wind oder die Wärmestrahlung von Heizungen ignoriert die Kamera.

Bei Bedarf den Monitor kurzzeitig kabellos nutzen und dort platzieren, wo er gerade gebraucht wird. Ebenfalls äußerst praktisch: Das Set ist in Sekunden startklar - einfach Kamera und Monitor einschalten - schon ist das erste Livebild zu sehen. Ebenso einfach lassen sich anschließend per Monitor ein paar persönliche Einstellungen vornehmen, genauso ein kostenfreies Kamera-Firmware-Update für die neuesten Funktionen.

## Technologien

- Funk-Set aus Überwachungskamera & tragbarem Monitor mit Touchscreen; hohe Reichweite, Bewegungserkennung/Personenerkennung, Alarm- und Aufnahme-Modus, Gegensprechfunktion, Nachtsicht, Privatzenenmaskierung und vieles mehr
- Sehr einfach in der Handhabung ohne extra Geräte, ohne Internet/WLAN (Kamera mit Strom versorgen, Monitor an, nach wenigen Sekunden ist das erste Livebild zu sehen; leicht verständliches Benutzermenü für persönliche Einstellungen)

# ABUS EasyLook BasicSet

Art.-Nr. PPDF17000

Seite 2 von 4

- Clevere Bewegungserkennung (u. a. durch integrierten Bewegungsmelder/Passiv-Infrarot-Melder, kurz PIR); meldet nach Bedarf entweder Wärmequellen (z. B. Haustier), oder ausschließlich Personen (und ignoriert dann Tiere, im Wind wiegende Blätter etc.)
- Sofortiges und automatisches Umschalten des Monitors auf Alarm- und Aufnahme-Modus (Sirenenton am Monitor ganz nach Bedarf ein-/abstellbar; zum Speichern handelsübliche microSD-Karte mit bis zu 128 GB einlegen)
- Flexibler Monitor mit hochwertigem, kapazitivem 7-Zoll-Farbdisplay; zur Anzeige der Livebilder und Aufnahmen (bei Bedarf ca. 2 Std. im Akku-Modus) und zum Gegensprechen (2-Wege-Audio durch Lautsprecher und Mikrofon)
- Persönliche Einstellungen per Touchscreen; Audio/Ton für Aufnahmen deaktivieren (DSGVO/Datenschutz-konform), Bildbereiche mit/ohne Erkennung, Zeitpläne, Privatzenen
- Klare Nachtsicht in Schwarz-Weiß (per Infrarot-LED) bis zu 15 Meter, 3-Megapixel-Kamera-Auflösung, Zoom-Funktion, 82-Grad-Blickwinkel, Kamera-Schutzart IP66 (wetterfest; Schutz gegen starkes Strahlwasser, staubdicht)
- Jederzeit erweiterbar auf insgesamt 4 Sicherheitskameras (siehe Zusatz-Kameras mit/ohne Schwenk/Neige-Funktion für ABUS EasyLook BasicSets; ggf. kostenfreies Firmware-Update durchführen)
- Keine weiteren Kosten (kein Abo, keine Cloud)

## Technische Daten - ABUS EasyLook BasicSet

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Einsatzbereiche               | Innenraum   |
| Funktionen                    | Gegensprechen (2-way Audio), Nachtsicht, Personen-Erkennung, Zoom |
| Mit App steuerbar             | Nein  |
| PSTI Konformität erforderlich | Nein  |
| Speicherung                   | Micro SD-Karte  |
| Standort                      | Außenbereich, Innenraum   |
| Stromversorgung               | Netzteil  |
| System                        | Stand-Alone   |

## Technische Daten - ABUS EasyLook Monitor

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Abmessungen                                 | (B x L x H) 199 x 32 x 123 mm |
| Alarmierung                                 | Akustisches Warnsignal        |
| Anschlüsse                                  | Strom: DC-Stecker / USB 2.0   |
| Ansichten                                   | 1 / 4 (Quad)                  |
| Anzahl Kanäle                               | 4                             |
| Auflösung                                   | 1024 x 600p                   |
| Auflösung Aufnahme @<br>Bildrate pro Kamera | 3MP @15 fps                   |
| Auflösungsmodi                              | 3 MP (2304 x 1296)            |
| Aufnahmemodi                                | Zeitplan, Bewegungserkennung  |
| Batterie - Batteriebetrieb                  | Ja                            |
| Batterie - Laufzeit                         | Bis zu 2 Stunden              |
| Batterie - Menge                            | 2                             |

# ABUS EasyLook BasicSet

Art.-Nr. PPDF17000

Seite 3 von 4

## Technische Daten - ABUS EasyLook Monitor

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Batterie - Typ          | 5200mAH wiederaufladbarer Akku   |
| Bildschirmdiagonale     | 7 in                             |
| Farbe                   | Schwarz                          |
| Frequenzbereich         | 2,403 - 2,478 GHz                |
| Funkreichweite          | (Je nach Installation) 20 - 50 m |
| Gehäusematerial         | Kunststoff                       |
| Kanalbreite             | 20/40 MHz                        |
| Kompatibel zu Secvest   | Nein                             |
| Kompatibel zu Smartvest | Nein                             |
| Kompatibel zu wAppLoxx  | Nein                             |
| Lautsprecher            | Ja                               |
| Leistungsaufnahme       | 8,4 W                            |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C                            |
| Mikrofon                | Ja                               |
| Min. Betriebstemperatur | 0 °C                             |
| Modulation              | DSSS , OFDM                      |
| Monitortyp              | 7" kapazitiver Touchscreen       |
| Nettogewicht            | 0,3 kg                           |
| Sendeleistung           | 20 dBm                           |
| Sensibilität            | -88 dBm                          |
| Spannungsversorgung DC  | 12 V                             |
| Speichermedium          | MicroSD Klasse 10 (max. 128GB)   |
| Sprache OSD             | DE, GB, FR, NL, DK, IT           |
| Steckertyp              | DC-Stecker: 5,5 x 2,1 mm         |
| Technologie             | Funk                             |
| Verschlüsselung         | WPA2                             |
| Videokomprimierung      | H.264+                           |
| Übertragungskanäle      | 13                               |
| EAN                     | 4043158205305                    |

## Technische Daten - ABUS EasyLook Kamera

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Abmessungen     | (B x L x H) 61 x 161 x 77 mm     |
| Auflösungsmodi  | 2304 x 1296 (3MP)                |
| Basis Ereignis  | PIR & Software + Bewegungsmaske  |
| Bildaufnehmer   | 1/3" CMOS                        |
| Brennweite      | 4 mm                             |
| Farbe           | schwarz                          |
| Frequenzbereich | 2,403 - 2,478 GHz                |
| Funkreichweite  | (Je nach Installation) 20 - 50 m |
| Gehäusematerial | Kunststoff                       |

# ABUS EasyLook BasicSet

Art.-Nr. PPDF17000

Seite 4 von 4

## Technische Daten - ABUS EasyLook Kamera

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Horizontaler Blickwinkel   | 82 °                     |
| IR-LEDs                    | Ja                       |
| IR-Reichweite (bis zu)     | 15 m                     |
| IR-Schwenkfilter           | Ja                       |
| Kanalbreite                | 20 MHz                   |
| Kompatibel zu              | PPDF17000                |
| Kompatibel zu Secvest      | Nein                     |
| Kompatibel zu Smartvest    | Nein                     |
| Kompatibel zu wAppLoxx     | Nein                     |
| Lautsprecher               | Ja                       |
| Leistungsaufnahme          | 3,6 W                    |
| Max. Auflösung @ Bildrate  | 2304 x 1296 @15fps       |
| Max. Betriebstemperatur    | 50 °C                    |
| Max. Luftfeuchtigkeit      | 90 %                     |
| Mikrofon                   | Ja                       |
| Min. Betriebstemperatur    | -10 °C                   |
| Min. Luftfeuchtigkeit      | 30                       |
| Mindestbeleuchtung (Farbe) | 1 lx                     |
| Mindestbeleuchtung (IR)    | 0,1 lx                   |
| Nettogewicht               | 0,3 kg                   |
| Optische Wellenlänge       | 940 nm                   |
| PIR-Blickwinkel            | 85 °                     |
| PIR-Reichweite             | 8 m                      |
| Privatzonen                | 4                        |
| Schutzart IP               | 66                       |
| Sendeleistung              | 20 dBm                   |
| Sensibilität               | -88 dBm                  |
| Spannungsversorgung DC     | 12 V                     |
| Steckertyp                 | DC-Stecker: 5,5 x 2,1 mm |
| Tag-/Nachtumschaltung      | Auto                     |
| Verschlüsselung            | WPA2                     |
| Vertikaler Blickwinkel     | 42 °                     |
| Video Bitrate              | 2Mbps                    |
| Videokomprimierung         | H.264+                   |
| Weißabgleich               | Auto                     |
| EAN                        | 4043158222340            |