



Menschliche Bewegungen im Raum erkennen und bei Alarm sofort Bilder davon erhalten

Erfasst Einbrecher über deren Körperwärme und stellt Bilder zu

Die Funk-PIR-Kamera erkennt Personen im Raum. Unbefugter Zutritt wird sofort an die Alarmanlage gemeldet und gleichzeitig mit bis zu 5 Bildern auf das Smartphone oder per E-Mail versendet. Die Kamera ignoriert kleinere Haustiere.

Sicher, zuverlässig: großer Überwachungsbereich

Mit einem Erfassungsbereich von 12 x 12 m werden auch große Räume überwacht. Die zuverlässige, zertifizierte PIR-Kamera hat zudem einen mechanischen Sabotageschutz.

Sichere Verbindung, hohe Reichweite

Das Funksignal ist sicher verschlüsselt und gegen Manipulation geschützt. Mit bis zu 1.000 m Reichweite (Freifeld) hat die Kamera von überall im Haus eine stabile Funkverbindung zur Alarmzentrale - auch über größere Entfernung oder bei funkhemmender Bausubstanz.

Technologien

- Funk-PIR-Kamera für den Innenbereich, dezent und platzsparend
- Erkennt Menschen und sendet bis zu 5 Alarmbilder per Push-Nachricht auf das Smartphone oder per E-Mail. Blendet Haustiere aus bis zu einem Körpergewicht von 27Kg)
- Top-Einbruchschutz: überwacht ganze Räume großflächig und erfasst Bewegungen in einem Bereich von ca. 12 x 12 m (breiter Öffnungswinkel von ca. 110°)
- Einfache, kabellose Installation und flexible Montage überall im Gebäude; in der Ecke (empfohlen) oder an der Wand
- Sichere Funkverbindung zur Comfion Alarmzentrale, mit hoher Reichweite bis zu 1.000 m (Freifeld) und hohem

Comfion Funk-PIR-Kamera

Art.-Nr. FUBW80200

Seite 2 von 3

Manipulations-/Datenschutz wie im Online-Banking (AES128-Verschlüsselung)

- Mechanischer Sabotageschutz gegen Öffnen und Abmontieren
- Stromsparend: bis zu 4 Jahre Batterielebensdauer
- Sehr sicher und zuverlässig durch EN50131 Grad 2 Zertifizierung

Technische Daten - Comfion Funk-PIR-Kamera

| | |
|--|------------------------------|
| Abmessungen | 46x 141 x 50 mm |
| Absicherungsart | Einbruchschutz |
| Alarmspeicher | Ja |
| Anschlüsse | externes Netzteil (12V 1A) |
| Batterie - Menge | 3 |
| Batterie - Typ | CR123A, 3V, Lithium |
| Batterie - max. Batterielebensdauer | 4 Jahr(e) |
| Breite | 46 mm |
| Bruttogewicht | 0,17 kg |
| Detektionsverfahren | Wärmeerkennung |
| EN | Grad 2 |
| Einsatzbereiche | Innenraum |
| Einstellbare Empfindlichkeit | Ja, (Hoch / Mittel / Gering) |
| Erfassungsbereich Melder (m) | 12 m |
| Erfassungsbereich Melder (m ²) | 68 m ² |
| Funkfrequenz | 868 MHz |
| Funkleistung | 25 mW |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Höhe | 141 mm |
| Kompatibel zu | Comfion |
| Max. Betriebstemperatur | 55 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 85 % |
| Max. Reichweite Empfangen (Freifeld) | 1.000 m |
| Max. Reichweite Senden (Freifeld) | 1.000 m |
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C |
| Modulation | 2FSK |
| Nettogewicht | 0,122 kg |
| PIR-Blickwinkel horizontal | 110 ° |
| PSTI Konformität erforderlich | Nein |
| Sabotageüberwachung | Ja |

Comfion Funk-PIR-Kamera



Security Tech Germany

Art.-Nr. FUBW80200

Seite 3 von 3

Technische Daten - Comfion Funk-PIR-Kamera

| | |
|----------------------|-----------------|
| Sicherheitsgrad | 2 |
| Spannungsüberwachung | Ja |
| Tiefe | 50 mm |
| Tierimmun | Ja |
| Umweltklasse | II |
| Zertifizierungen | EN 50131 Grad 2 |